

Oferta: 150  
Data wydruku: 2024-11-29

www: autopartner.44fox.app  
Kontakt:



## Izoterma, dostępny od ręki

102 045  
PLN NETTO  
125 515  
PLN



Marka	Mercedes-Benz	Typ nadwozia	Chłodnia/izoterma
Typ paliwa	Benzyna	Nowy	Tak
Rok produkcji	2024	Przebieg	10
Kolor	Biały	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Pojemność skokowa	1332
Moc	100	Skrzynia	Manualna
Kraj pochodzenia	Polska	Bezwyпадkowy	Tak
Liczba miejsc	2		

ABS	Immobilizer	Centralny zamek	Elektryczne szyby
Tempomat	Wspomaganie kierownicy	ASR (kontrola trąkcji)	Bluetooth
Czujniki parkowania	ESP (stabilizacja toru jazdy)	Klimatyzacja manualna	Komputer pokładowy
Poduszka powietrzna kierowcy	Poduszka powietrzna pasażera	Radio fabryczne	Wielofunkcyjna kierownica

Dealer Mercedes-Benz Jan i Andrzej Garcarek.

Oferuje: MERCEDES-BENZ Citan 110 Izoterma (benzyna)

KONTAKT DOMINIK MAJCHRZAK TEL: 509-414-904, 603-310-250

### FINANSOWANIE:

- WYNAJEM

- POŻYCZKA

- LEASING

### Wyposażenie:

Aktualizacje Inteligentnego asystenta prędkości  
Pliik importu dnych NFZ  
Hamulec postojowy  
Aktywny asystent układu hamulcowego  
Układ hamulcowy z układem ABS i ASR  
System Stabilizacji Toru Jazdy (ESP)  
Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna  
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia  
Pełna ściana działowa  
Asystent ruszania na wzniesieniu  
Radio cyfrowe (DAB)  
Uchwyt na smartfona  
System MBUX z wyświetlaczem 9,5"  
Integracja ze smartfonem  
Usługi Mercedes me  
Ładowarka bezprzewodowa dla urz. mobilnych  
Przygotowanie do usług zdalnych plus  
Live Traffic Information  
System połączenia alarmowego Mercedes-Benz  
Pomoc w razie awarii  
Tylne czujniki parkowania  
Powiększony zbiornik płynu do spryskiwaczy  
Lusterko w osłonie słonecznej kierowcy  
Lusterka zewnętrzne, el. składane i regulowane  
Schowek na dokumenty na desce rozdzielczej  
El. podnoszone szyby przednie z autodomykaniem  
Centralny podłokietnik ze schowkiem  
Zamykany schowek przed pasażerem  
Kamera cofania

6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów  
Klimatyzacja manualna  
Szyby atermiczne (wszystkie)  
Panel boczny bez szyby  
Obwód stalowe, 16"  
Rozstaw osi 2716 mm  
Szybkościomierz ze skalą w kilometrach  
Sygn. niezapiętego pasa bezpiecz. kierow. i pasaż.  
Czujnik deszczu i zmroku  
Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu  
Moduł komunikacyjny z kartą SIM  
Tablica wskaźników z ekranem kolorowym 5,5"  
Asystent martwego pola  
Asystent rozpoznawania znaków drogowych B  
Plik importu danych NFZ  
Filtr cząstek stałych  
Reflektory przeciwmgielne LED  
Asystent świateł drogowych  
Pakiet oświetleniowy  
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej LED  
Reflektory LED High Performance  
Oświetlenie wewnętrzne LED  
Funkcja ECO Start-Stop  
Silnik M 282 13 LA 75 KW  
Tempomat  
EURO 6E M/N1 GR. II  
Obwód stalowe, 16", 5 podwójnych ramion  
Koło zapasowe  
Opony bez wyboru producenta  
Opony letnie  
Układ kontroli ciśnienia w oponach  
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu  
Fotel kierowcy reg. na wys. z podp. lędźwiowym  
Poduszki pow. boczne Thorax, kurtyny okienne przód  
Siedzenie pasażera regulowane na wysokość  
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia  
Drzwi przesuwne po prawej stronie  
Osłona szyny drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia  
Podwyższony standard wykończenia wnętrza  
Plastikowa podłoga przestrzeni bagażowej  
Dywaniki podłogowe  
Podłoga plastikowa w przestrz. pas. Przęd  
Tkanina czarna Caluma  
Centralny i drzwiowe podłokietniki, czarne ziarno  
Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez okna otwier. do 180'  
Wariant wagowy 1973 kg  
Plik importu danych NFZ  
VIN widoczny z zewnątrz pojazdu  
Dokument COC  
Kod sterujący fabryczny SSVOLP  
Generacja GSRII  
VIN - kodowane dane z cyfrą kontrolną  
Tabliczki i dokumentacja w języku polskim  
Homologacja ciężarowa N1  
Linia PRO  
Biel arktyczna

#### Zabudowa

Zabudowa: Izotermiczna do 0 stopni C.

- Izolacja najwyższej klasy styrofoam o grubości 5 cm w ścianach, podłodze, grodzi i suficie oraz w panelach drzwi tylnych
  - Drzwi boczne funkcjonalne izolowane prawe
  - Atest zabudowy Polskiego Zakładu Higieny PZH - Przewóz żywności i Artykułów Spożywczych
  - Oświetlenie przestrzeni w zabudowie energooszczędną i hermetyczną lampką LED
- Rodzaj podłogi w zabudowie :

aluminium ryflowane z jednego arkusza dla większej wytrzymałości, dodatkowe wzmocnienie podłogi sklejką 12 mm

Agregat: Przygotowanie pod agregat Thermo King  
B100MAX

Kontakt:  
Dominik Majchrzak 509-414-904, 603-310-250